

## Technisches Merkblatt

### greenline Pflegeöl

**Eigenschaften:**

greenline Pflegeöl ist ein hochwertiges Produkt zur Pflege und Werterhaltung. Die offenporige, seiden-matte, strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche ist weitestgehend vergrünungsarm.

**Inhaltsstoffe:**

Zubereitung aus Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Isoparaffine, Naturharz-Ester, Holzlös-Standöl, Kaolin, Tonerde, Mikrowachs, Kieselsäure, Zinkcarbonat, Co/Zn/Mn-Trockenstoffe. Bei farbigen Ölen zusätzlich Mineralpigmente

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 610 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l. (Kategorie F ab 2010.)

**Anwendung:**

greenline Pflegeöl eignet sich für alle geölten und gewachsenen Flächen wie z. B. Holz, Kork und Linoleum im Innenbereich, um die Ausbildung von Laufstraßen zu verhindern.

**Verbehandlung:**

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14 %) schmutz- und fettfrei sein. Reinigung mit greenline Pflanzenseife Art. 050, (nebeleucht wischen). Boden gut trocknen lassen. Die Bodentemperatur bei der Verarbeitung muss mind. 16°C betragen.

**Verarbeitung:**

greenline Pflegeöl wird mit einem kurzflorigen Bodenwischer (Mopp) gleichmäßig und dünn aufgetragen. Stark abgetragene und abgelauene, magere Oberflächen müssen mit greenline Pflegeöl ein zweites Mal behandelt werden. Stark abgelauene, strapazierte Flächen können auch mit dem greenline Hartwachsöl behandelt werden.

**Versuch durchführen!**

**Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst Geruchsbelästigung möglich!**

**Trocknung:**

greenline Pflegeöl ist nach 6-12 Std. (20 °C / 50-55 % rel. Luftfeuchte) trocken, schleif- und überstreichbar. Fußböden sind nach 3 Tagen vorsichtig belastbar. Volle Beanspruchung nach 7-14 Tagen.

**Verbrauch/Ergiebigkeit:**

Verbrauch und Ergiebigkeit hängen von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Verbrauch ca. 30-40 ml/m², Ergiebigkeit 25-35 m²/ltr. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:**

Sofort nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen.

## Technisches Merkblatt

### greenline Pflegeöl

**Lagerung:**

Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen. Bei angebrochenen Gebinden kann Hautbildung auftreten. Die Haut ist vor erneutem Gebrauch zu entfetten.

**Gebinde:**

0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l;

**Sicherheitshinweise:**

VbP A II, Produkt ist brennbar! Mit greenline Pflegedl getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen (**Selbstentzündungsgefahr**!). Das Produkt an sich ist nicht brennbar. Danach dem Hausmüll zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten!**

**Entsorgung:**

Lassen Sie sich beim Kauf über die benötigte Menge beraten, damit möglichst wenig Reste übrig bleiben. Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Lösemittelhaltige, flüssige Reste gehören in den Sondermüll. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

**GISCODE:** Ö 60

Abfallschlüssel: 08 01 02

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesem Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bastechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: September 2007