

Technisches Merkblatt

greenline Kompaktöl LF –profiline- für stark strapazierte Fußböden

Eigenschaften:

Parkettöl LF ist ein Öl-Wachs-Gemisch, lösemittelfrei. Es veredelt das Holz dauerhaft und garantiert eine widerstandsfähige Oberfläche. Das natürliche Holz wird belebt und erhält einen samtigen Glanz.

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Holzöl, Ricinenöl, Kolophoniumharz-Ester, Carnaubawachs, Mikrowachs, Quellton, Cobalt-, Zirkonium- und Calciumoctoat-Trockner, Zink-Metallseife.

Anwendung: Für Holzböden, Sterling OSB Platten und ähnliche Untergründe.

Vorbehandlung:

Der Untergrund muß trocken (Holzfeuchte max. 14 %) und frei von fettigen Verunreinigungen sein. Endschliff 120er Körnung.

Verarbeitung:

Parkettöl LF mit einem kurzflorigen Bodenwischer (Mopp) einmal gleichmäßig auftragen (ca. 35-50 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Holzes). Nach 1-2 Stunden Eindringzeit mit einem Gummistreiber zu noch saugfähigen Stellen hin vertreiben bzw. aufnehmen. Dann mit einer Scheibenpoliermaschine und grünem Pad gründlich einpadden und mit einem frischen grünen Pad die Oberfläche trocken auspolieren. Um eine gleichmäßig seidenglänzende Oberfläche zu erzielen, wird mit einem weißen Pad nachpoliert. Bei stark belasteten bzw. besonders saugfähigen Böden am nächsten Tag einen zweiten Auftrag sparsam durchführen. Nach 30-60 Minuten Eindringzeit noch überstehendes Öl mit dem Gummistreiber sauber abziehen und aufnehmen. Anschließend die Oberfläche mit grauem Filzpad trocken auspadden und bei Bedarf mit weißem Pad nachpolieren. **Zu beachten:** Böden müssen fugenfrei verlegt sein oder sind ggf. abzuspachteln. Wenn Fugen vorhanden sind, kann es zu Ölaustritt oder zu Geräuschentwicklung beim Begehen kommen.

Trocknung:

Die Trockenzeit beträgt 6-12 Std. (20-23 °C / 50-55 % rel. Luftfeuchte). Durchtrocknung und volle Belastbarkeit nach 7-10 Tagen.

Pflege:

Bei normalem Gebrauch ist eine Pflege mit Pflanzenseife oder Bodenmilch erforderlich. Bei starker Abnutzung ggf. mit Pflegeöl Art. Nr. 250.

Verbrauch/Ergiebigkeit: Verbrauch 25-50 ml/m² / Ergiebigkeit ca. 20-30 m²/ltr.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Vor dem Eintrocknen mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Lagerung: Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen.

Gebinde: 750 ml Blechdose; 1 l; 2,5 l; 5 l, 10 l;

Sicherheitshinweise:

Mit Parkettöl LF getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen (**Selbstentzündungsgefahr!**). Danach dem Hausmüll zuführen. Auch Naturprodukte gehören nicht in die Hände von Kindern. **Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten!**

Entsorgung:

Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

GISCODE: Ö 100

Abfallschlüssel 080112

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.