

Holz - Entgrauer 940



Reinigt zuverlässig und entfernt Vergrauung aus Hart- und Weichhölzern.

Ø 110 ml / m²
 0,5 l ≈ 4,5 m²
 2,5 l ≈ 23 m²

Anwendung

Anwendungsbereich:

Gartenmöbel aus Hart- und Weichholz. Auch anwendbar auf vergrauten Terrassenhölzern etc.

Technische Eigenschaften:

Reinigt zuverlässig und beseitigt den Vergrauungseffekt durch Aufhellen des Holzes. Wirkt auf Hart- und Weichhölzern mit den Wirkstoffen aus Citrusfrüchten und Kokosfettsäure sowie naturidentischer Oxalsäure.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Wasser, Oxalsäure, Kokosöl-Tenside, Methylcellulose, Citronenöl, pflanzlich basierter Emulgator.

Verbrauch:

100 - 125 ml/m² auf glatten Oberflächen. Sägeraue oder profilierte Holzoberflächen können Mehrverbrauch bewirken.

Lagerung:

Trocken und kühl, aber frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.

Entsorgung:

Produkt nach örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Abfallschlüssel: 07 06 01

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Nach dem Gebrauch mit Wasser abspülen.

Sicherheitshinweise:

Für Kinder unerreikbaar und gut verschlossen aufbewahren! Möglichst Schutzhandschuhe tragen und Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Verschmutzte Hautpartien mit Wasser und Seife waschen, bei Spritzer in den Augen unter fließendem Wasser spülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Etikett, dieses Technische Merkblatt oder das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Gebrauchshinweise

Untergrund und Vorbereitung:

Bei hohen Temperaturen möglichst das Holz etwas vorbefeuchten.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch kurz aufschütteln und mit einem Pinsel oder Lappen dünn auf die Holzoberflächen auftragen. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, da der Entgrauer sonst zu schnell trocknet. 15 Minuten einwirken lassen. Bei sehr hartnäckiger Vergrauung auch bis zu einer Stunde. Mit Bürste oder Schleifvlies und etwas Wasser abreiben. Zur Neutralisierung und Schmutzentfernung gründlich mit Wasser nachspülen und das Holz anschließend 1 - 2 Tage trocknen lassen. Das Holz ist nach dieser Behandlung etwas rau und ausgelagt. Oberflächen leicht anschleifen und mit Leinos-Produkten, z.B Teaköl Extra schützen.

