

Objekt-Öl

für **seidenglänzende** Oberflächen



Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen Holzfussböden und Möbeln ihre besondere individuelle Note.

Durch eine Behandlung mit LEINOS Produkten wird der natürliche und lebendige Eindruck noch verstärkt und die Oberfläche vor Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischer Belastung geschützt.

Sie ist atmungsaktiv und artistisch, was zu einer wesentlichen Verbesserung des Raumklimas beiträgt. Durch einfache Pflege behalten Böden und Möbelstücke lange ihren hohen Wert.

Die Vorteile auf einen Blick:

- für alle stark beanspruchten natürlichen Oberflächen
- seidenglänzend
- einfache zu verarbeiten
- nur ein Produkt – von der Grundierung bis zum Finish
- schnell trocknend, ca.1 Stunde staubtrocken, in 4 bis 8 Stunden durchgetrocknet, bereits nach 24 Stunden voll belastbar und wasserfest
- geprüft nach DIN EN 71/3, DIN 68861/EN 12720, EN 13442, DIN EN ISO 2409, E DIN 51131
- erfüllt bereits heute die Werte der neue VOC-Verordnung 2004/42/EG



**Nach Befragen des
Arztes auch für
Allergiker geeignet!**



Zur offenporigen Behandlung von Holz, vor allem in stark beanspruchten Bereichen und im anspruchsvollen Möbelbau. Geeignet als Finish für bereits mit LEINOS-Produkten geölte Oberflächen.

Die einfache Verarbeitung

LEINOS Objekt-Öl



- Oberfläche sorgfältig schleifen und entstauben
- LEINOS- Objektöl einmal dünn und gleichmässig auftragen (Flächenstreicher oder Rolle)
- Nach 20 Minuten den glänzenden Überstand mit einem trockenen Flächenstreicher sorgfältig verteilen
- 5 – 8 Stunden trocknen lassen
- Zwischenschliff mit einem beigen Pad
- LEINOS- Objektöl erneut dünn und gleichmässig auftragen
- Nach 20 Minuten muß das Öl mit einer Einscheibenschleifmaschine (weisses oder beiges Pad) sorgfältig eingearbeitet werden
- 5 – 8 Stunden trocknen lassen
- Nach 24 Stunden kann die Oberfläche aufpoliert werden

Der sichere Schutz

Objekt-Öl – erfolgreich nach DIN geprüft

Prüfung	DIN- oder EN-Norm	Ergebniss	Erläuterung
Migrationsverhalten	EN 71/3	Anforderung erfüllt	zugelassen für Kinderspielzeug
Haftfestigkeit	DIN EN ISO 2409	Anforderung erfüllt mit GT 0	bestmögliche Bewertung, starke intensive Nutzung im gewerblichen Objektbereich
rutschhemmende Eigenschaft	E DIN 51131	Anforderung erfüllt mit 0,30 µ	Nutzung im stark frequentierten Objektbereich (z.B. Kaufhäuser und Mehrzweckhallen)
Verhalten bei chemischer Beanspruchung	DIN 68861/ EN 12720	Anforderung erfüllt mit Stufe 4	geringfügige Änderung von Glanz und Farbe bei: Rotwein, Bier, Cola, Kaffee, Schwarzer Tee, Johannisbeersaft, Kondensmilch 10% Fett, Wasser, Desinfektionsmittel, Reinigungslösung
verschärfte Prüfung der chemischen Beanspruchung	EN 13442	Anforderung erfüllt mit Stufe 4 - 5	geringfügige bis keine Veränderung der Oberfläche 5 Stunden Test: Rotwein 10 – 12 Vol. %, Kaffee, Schwarzer Tee, Kuhmilch 3 – 5% Fett, destilliertes Wasser, Olivenöl

Die leichte Pflege

LEINOS Pflanzenseife und Bodenmilch



Damit Sie auch viele Jahre Freude an einem natürlichen Boden haben, müssen bezüglich Reinigung und Pflege einige Punkte beachtet werden.

- zur sanften Reinigung sehr weing LEINOS Pflanzenseife dem Wischwasser zugeben
- zur Grundreinigung Pflanzenseife nur 1:1 mit Wasser verdünnen
- zur regelmäßigen Pflege Leinos Bodenmilch stark verdünnt auftragen
- zur Auffrischung Bodenmilch unverdünnt auftragen